



## ABR-K

ARALSAN KIZGIN BUHAR ROBOTU KAPASİTE VE ANA ÖLÇÜLERİ [\*]

ARALSAN SUPER HEATED STEAM ROBOT 'S CAPACITIES AND MAIN DIMENSIONS [\*]

ARALSAN ПАРОВОЙ РОБОТ (Тепловая Пар) МОЩНОСТИ И ГЛАВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ [\*]



TİP TYPE ТИП	KAPASİTE CAPACITY ВМЕСТИМОСТЬ			YAKIT TÜKETİMİ FUEL CONSUMPTION ТОПЛИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ					ANA BOYUTLAR MAIN DIMENSIONS ГЛАВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ					YAKLAŞIK AĞIRLIK APPROXIMATE WEIGHT ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС	
	Buhar Steam Пар	Isı Heat Температура		Motorin Diesel Oil Дизельное топливо	Fuel-Oil Heavy Oil Тяжелая масло	Doğal Gaz Natural Gas Природный газ	LNG	LPG	Uzunluk Length Длина	Genişlik Width Ширина	Yükseklik Height Высота	Main Steam Valve	Vasa Bağlantısı Stack Conn. Связь стека	Nakliye Transport Транспортирова ние	İşletme Operation Действие
	[kg/h]	[kcal/h]	[KW]	[kg/h]	[kg/h]	[Nm <sup>3</sup> /h]	[Nm <sup>3</sup> /h]	[kg/h]	L [mm]	E [mm]	H [mm]	d [NW]	D [mm]	[kg]	[kg]
ABR-K 300	300	195 577	227	22.6	23.7	26.9	26.8	19.8	2 350	1 540	2 030	40	200	2 125	3 130
ABR-K 350	350	228 173	285	26.3	27.7	31.4	31.2	23.2	2 450	1 540	2 050	40	250	2 250	3 350
ABR-K 400	400	260 770	303	30.1	31.6	35.9	35.7	26.5	2 550	1 590	2 130	50	250	2 475	3 750
ABR-K 500	500	325 962	379	37.6	39.5	44.9	44.6	33.1	2 950	1 640	2 235	50	250	2 850	4 320
ABR-K 600	600	391 155	455	45.1	47.4	53.9	53.6	39.7	3 050	1 640	2 295	50	300	3 000	4 600
ABR-K 750	750	489 943	569	56.4	59.3	67.3	66.9	49.6	3 200	1 690	2 440	65	300	3 475	5 400
ABR-K 1000	1 000	651 924	758	75.2	79.1	89.8	89.3	66.1	3 600	1 790	2 600	65	350	4 175	6 660
ABR-K 1250	1 250	814 905	948	94.0	98.8	112.2	111.6	82.7	3 750	1 900	2 835	80	400	5 000	8 360
ABR-K 1500	1 500	977 886	1 137	112.8	118.6	134.7	133.9	99.2	4 050	1 950	2 910	100	450	5 975	9 850
ABR-K 1750	1 750	1 140 867	1 327	131.6	138.4	157.1	156.2	115.8	4 200	2 000	3 110	100	450	6 375	11 490
ABR-K 2000	2 000	1 303 849	1 516	150.4	158.1	179.6	178.5	132.3	4 600	2 000	3 195	100	500	6 925	11 800
ABR-K 2250	2 250	1 466 830	1 706	169.2	177.9	202.0	200.8	148.8	4 750	2 050	3 260	100	550	7 425	12 810
ABR-K 2500	2 500	1 629 811	1 895	188.0	197.7	224.5	223.1	165.4	4 850	2 050	3 300	125	550	7 750	13 480
ABR-K 3000	3 000	1 955 773	2 274	225.6	237.2	269.4	267.8	198.4	5 200	2 210	3 575	125	600	9 150	17 470
ABR-K 3500	3 500	2 281 735	2 653	263.2	276.7	314.3	312.4	231.5	5 550	2 210	3 535	125	650	11 050	19 020
ABR-K 4000	4 000	2 607 697	3 032	300.8	316.3	359.2	357.0	264.6	5 950	2 260	3 635	150	700	12 425	21 440
ABR-K 5000	5 000	3 259 621	3 790	376.0	395.3	449.0	446.3	330.7	6 750	2 420	3 890	150	800	14 950	27 360
ABR-K 6000	6 000	3 911 546	4 548	451.2	474.4	538.8	535.5	396.9	7 400	2 520	4 090	200	850	17 600	33 830
ABR-K 8000	8 000	5 215 394	6 064	601.5	632.6	718.4	714.0	529.2	9 750	2 630	4 275	200	1000	22 325	41 870

[\*] Önceden bildirilmeden kapasite ve ana ölçüler ile resmedeki cihaz üzerinde görülen donanımın tip, marka ve montaj biçimlerinin değiştirilmesi hakkı saklıdır.

[\*] Manufacturer reserves the right to alter capacities and dimensions declared herein and types, positions and brand names of the accessories on the device shown in the picture without prior notice.

[\*] Изготовитель сохраняет право изменить мощности и измерения, объявленные здесь и типы, положения и фирменные знаки принадлежностей на устройстве, показанном на картине без предварительного уведомления.