



ABR-KY S

ARALSAN KATI YAKITLI BUHAR ROBOTU KAPASİTE VE ANA ÖLÇÜLERİ ^[*]

ARALSAN STEAM ROBOTS' CAPACITIES AND MAIN DIMENSIONS ^[*]

ARALSAN ПАРОВОЙ РОБОТ МОЩНОСТИ И ГЛАВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ^[*]



TİP TYPE ТИП	KAPASİTE CAPACITY ВМЕСТИМОСТЬ			YAKIT TÜKETİMİ FUEL CONSUMPTION ТОПЛИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ			ANA BOYUTLAR MAIN DIMENSIONS ГЛАВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ (5000 kcal kömür için / For 5000 kcal/kg of coal / Для 5000 ккал/кг угля)					YAKLAŞIK AĞIRLIK APPROXIMATE WEIGHT ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС	
	Buhar Steam Пар	Isı Heat Температура		Kömür Coal Уголь	Kömür Coal Уголь	Kömür Coal Уголь	Uzunluk Length Длина	Genişlik Width Ширина	Yükseklik Height Высота	Degazörlü Yük. H. with De-aerator В. с Де-аэратор	Vaca Bağlantısı Stack Conn. Связь стека	Nakliye Transport Транспортиро вание	İşletme Operation Действие
		[kg/h]	[kcal/h]	[kW]	Isıl Değer Heat Value Тепла Соотношение 3000 kcal/kg 12540 kJ/kg	Isıl Değer Heat Value Тепла Соотношение 5000 kcal/kg 20900 kJ/kg	Isıl Değer Heat Value Тепла Соотношение 7000 kcal/kg 29260 kJ/kg	L	E	H	d		
ABR-KY S 1000	1,000	580 866	674	236	142	101	6 230	1 820	3 350	4050	350	5 790	8 330
ABR-KY S 1250	1,250	726 083	843	295	177	126	6 710	1 840	3 615	4270	400	6 690	9 790
ABR-KY S 1500	1,500	871 300	1 012	354	213	152	6 710	1 910	3 785	4440	450	7 560	11 280
ABR-KY S 1750	1,750	1 016 516	1 180	413	248	177	7 010	1 940	3 815	4570	450	8 250	12 520
ABR-KY S 2000	2,000	1 161 733	1 349	472	283	202	7 310	1 960	3 920	4590	500	8 970	13 760
ABR-KY S 2250	2,250	1 306 949	1 518	531	319	228	7 310	2 010	3 980	4650	500	9 540	14 820
ABR-KY S 2500	2,500	1 452 166	1 686	590	354	253	7 310	2 060	4 120	4890	550	10 680	16 580
ABR-KY S 3000	3,000	1 742 599	2 023	708	425	304	7 310	2 160	4 275	4990	600	11 790	18 630
ABR-KY S 3500	3,500	2 033 032	2 361	826	496	354	8 540	2 100	4 215	5130	650	13 890	22 080
ABR-KY S 4000	4,000	2 323 466	2 698	944	567	405	8 540	2 260	4 375	5290	700	16 440	25 690
ABR-KY S 4500	4,500	2 613 899	3 035	1063	638	455	8 540	2 320	4 535	5550	700	17 640	28 070
ABR-KY S 5000	5,000	2 904 332	3 372	1181	708	506	8 540	2 380	4 735	5620	750	18 750	30 150
ABR-KY S 6000	6,000	3 485 198	4 047	1417	850	607	9 770	2 460	4 805	5890	850	23 820	37 750
ABR-KY S 7000	7,000	4 066 065	4 721	1653	992	708	9 770	2 550	4 995	6180	900	26 370	42 500
ABR-KY S 8000	8,000	4 646 931	5 396	1889	1133	810	11 000	2 620	5 055	6350	950	30 690	49 080
ABR-KY S 9000	9,000	5 227 798	6 070	2125	1275	911	11 000	2 690	5 225	6620	1000	33 630	54 290
ABR-KY S 10000	10,000	5 808 664	6 745	2361	1417	1012	11 000	2 860	5 395	6790	1050	38 340	61 210

^[*] Önceden bildirilmeden kapasite ve ana ölçüler ile resimdeki cihaz üzerinde görülen donanımın tip, marka ve montaj biçimlerinin değiştirilmesi hakkı saklıdır.

^[*] Manufacturer reserves the right to alter capacities and dimensions declared herein and types, positions and brand names of the accessories on the device shown in the picture without prior notice.

^[*] Изготовитель сохраняет право изменить мощности и измерения, объявленные здесь и типы, положения и фирменные знаки принадлежностей на устройстве, показанном на картине без предварительного уведомления.